

PROGRAMADOR DE LA SERIE ESP-RZXE

ESP-RZXe de Rain Bird compatible con wifi. La serie ofrece un programador de riego para uso de contratistas en aplicaciones residenciales y comerciales a pequeña escala. El programador ESP-RZXe ofrece una configuración basada en zonas más fácil de comprender por los usuarios menos expertos. Se ofrecen modelos de 4, 6 y 8 zonas.

APLICACIONES

El ESP-RZXe ofrece características de programación flexibles que lo convierten en el programador ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos los sistemas de riego residenciales y comerciales a pequeña escala.

• Fácil de usar

- El programador ESP-RZXe se ha diseñado pensando en la facilidad de programación y uso. La programación basada en zonas permite programar cada válvula por separado; ya no es necesario explicar los "programas" a los usuarios finales, lo que eliminará prácticamente las llamadas de consulta. Su gran pantalla LCD muestra la totalidad de la programación de cada zona de una sola vez.
- Su sencilla interfaz de usuario gráfica se explica fácilmente y pone todas las características del programador al alcance de la mano.

• Fácil instalación

- El programador ESP-RZXe requiere solo dos tornillos de montaje. Su guía para conductos de 1/2" o 3/4" permite la instalación profesional de los cables de campo en el armario.

• Hardware del programador

- Caja de plástico para montaje en la pared
- 2 x pilas AAA como respaldo de la hora y la fecha
- Conectores de torsión para los modelos de aire libre

• Características del programador

- Compatible con wifi con el módulo LNK WiFi de Rain Bird
- Pantalla LCD de gran tamaño con interfaz de usuario fácil de manejar
- Entrada de sensor de clima con anulación por software



Modelo de interior

- Circuito de válvula maestra/ arranque de bomba
- Memoria de programas no volátil (100 años)
- Puede programarse con alimentación por pilas

• Características de programación

- Programación por zonas, que permite asignar programas independientes a cada zona. (Tiempos de funcionamiento, horas de inicio y días de riego personalizables por zonas)
- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y los días de riego de la zona 1 a todas las demás zonas durante la configuración inicial
- 6 horas de inicio independientes por zona
- 4 opciones de días de riego por zonas: días personalizados de la semana, días naturales IMPARES, días naturales PARES, cíclico (cada 1 – 14 días)
- Riego manual de TODAS las zonas o de UNA zona a demanda

• Características avanzadas

- Interruptor automático de diagnóstico electrónico
- Contractor Rapid Programming™ y «Copiar la zona anterior» para una configuración inicial más rápida
- Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™
- Derivación de sensor de lluvia
- Derivación de sensor de lluvia por zona
- Riego manual de UNA zona
- Riego manual de TODAS las zonas

• Especificaciones de funcionamiento

- Temporización de zonas: 0 a 199 min
- Ajuste de temporada; -90% a +100%
- Programa independiente por zona
- 6 horas de inicio por zona
- Programación de ciclos de días con días especiales de la semana, Impares, Pares y Cíclico

• Especificaciones eléctricas

- Requisitos de entrada: 230 VAC ± 10 %, 50 Hz
- Alimentación de respaldo: 2 x pilas AAA para mantener la hora y la fecha, mientras que la memoria no volátil conserva la programación

• Homologaciones

- UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15, Industry Canada ICES-03, IRAM S-Mark

DIMENSIONES

MODELO PARA INTERIOR

Ancho: 16,9 cm
Altura: 15,0 cm
Profundidad: 3,9 cm

MODELO PARA EXTERIOR

Ancho: 20,1 cm
Altura: 19,9 cm
Profundidad: 3,9 cm

MODELOS

RZX4i-230V (Ref.: F55324) Interior, 4 estaciones
RZX6i-230V (Ref.: F55326) Interior, 6 estaciones
RZX8i-230V (Ref.: F55328) Interior, 8 estaciones

RZX4-230V (Ref.: F55354) Exterior, 4 estaciones
RZX6-230V (Ref.: F55356) Exterior, 6 estaciones
RZX8-230V (Ref.: F55358) Exterior, 8 estaciones



Modelo de exterior