

PAR+ES DECODIFICADORES



Especificaciones

Instalacion/Diseño

Montaje/configuración: Pedestal

Dimensiones del pedestal de Plastico:

40.6 cm ancho x 91.4 cm alto x 47.0 profundo

Material del Pedestal: Doble capa plástica de ascoreno robusta y resistente a impactos

Tension: 230VAC @ 50 Hz

Tension de salida: 26.5 V- 5.25 AMP

Protección antidescarga: Incluida en todos los modelos

Requerimiento toma de tierra: Menos de 10 Ohm.

Homologacion UL ;C-UL; CE Si

Funciones

Configuraciones: Programador autónomo, satellite para cable 2 hilos.

Capacidad estaciones: PARES Kit ampliación, necesario a partir de 48 estaciones. Para PAR + ES: 72 estaciones, 16 en el modelo basico,y ampliable en módulos de 8 en 8, Para PAR + ES Decodificadores: 72 estaciones de serie

Modulos de expansión: Solo para PAR + ES Fácilmente ampliable en campo añadiendo módulos de 8 en 8 hasta 72 estaciones por programador.

Capacidad por estacion: Hasta 4 valvulas con solenoides de 24VAC 7VA por estacion.

Activación válvula maestra: Activa una válvula maestra con la activacion de una válvula por estacion

Sensor: Cancelación de riego por activación de sensor.

Indicaciones luminosas panel frontal: LEDs luminosos que retroiluminan la pantalla de cristal liquido (LCD) haciendo facil el manejo del programador en condiciones de pobre iluminación

Luminosa de estación: Las luces en el módulo OSM nos informan de las estaciones en funcionamiento.

Programación

Ciclos automáticos: 6 automáticos (cada uno con 12 arranques diarios) y 2 multi-manuales, con capacidad para funcionar simultáneamente y poder trabajar de manera autónoma.

Funcionamiento de ciclos múltiples: No hay limitación de ciclos cuando trabaja bajo un Sistema de Control Centralizado Rain Bird®.

Control del Aporte de Agua: de 0 a 200% en incrementos del 10%.

Funcionamiento manual a distancia. Sí, con el sistema Freedom™ (opcional) y el Programa de Control Centralizado Rain Bird.

Tiempos de riego: de 1 a 120 minutos, en intervalos de 1 minuto.

Funcionamiento Simultáneo: Gracias a su potente transformador puede hacer funcionar hasta 12 solenoides simultáneamente.

Control del riego: Programación Variable o por días semanales, para ciclos de riego por días o para riegos cada 1,2, 3, 4, hasta cada 9 días

Programación fácil y rápida. Los botones copiar y pegar hacen la programación mas rápida y sencilla.

Para los pedidos/especificar:

Modelo	P/N
PAR+ES 162SG	HP250016